



www.tossvitavy.by

PWK 40



Пила предназначена для поперечной распиловки досок и заготовок. Станок подготовлен для 3 PE 400 V AC 50 Hz.

Стандартная версия

- двигатель режущего вала 5,5 кВт
- пильный диск Ø 400 мм
- входной конвейер с роликами в режиме ожидания, длина 2000 мм
- выходной конвейер с роликами на холостом ходу, длина 1500 мм
- регулируемый пневматический ограничитель
- ручной регулируемый упор 1 шт.
- открывающийся бар

Специальная версия

- экстра-входной конвейер с роликами холостого хода, длина 2000 мм
- экстра-выходной конвейер с роликами холостого хода, длина 1500 мм
- регулируемые пневматические ограничители
- открывающийся бар



Технические параметры:

Диаметр пильного диска	мм	400
Макс. сечение распиливаемого материала	мм	325x20, 120x120
Миним. длина распила с упором	мм	150
Обороты инструмента	мин ⁻¹	3400
Мощность главного эл.двигателя	кВт	4 (5.5)
Входной транспортер		
- длина модуля	мм	2000
- расстояние между роликами	мм	400
Выходной транспортер		
- длина модуля	мм	1500
- расстояние между роликами	мм	335
Упор, управляемый пневматически	шт.	0 - 3
Рабочая высота столов	мм	850
Диаметр патрубка аспирации	мм	120
Скорость аспирации, не менее	м.сек ⁻¹	25
Габариты станка		
- пила	мм	470x1170x1185
- входной транспортер	мм	2000x350x850
- выходной транспортер	мм	1500x350x850
Общая потребляемая мощность	кВт	4 - 6
Масса		
- пила	кг	450
- входной транспортер	кг	65
- выходной транспортер	кг	80

